VG IMPORTACAO LTDA.

CNPJ: 03.312.579/0001-16 I.E: 04.142.116-7

END: Av. Pedro Teixeira, 1000A - Chapada
MANAUS/AM - BRASIL

FONE: 92 99340-9812 / 2123-7401

SITE: www.vgbrasil.com

FICHA TÉCNICA SPLIT HI-WALL 9000 BTUs - WIFI

Capacidade de Refrigeração Nominal (BTU/H)	9000
Modelo unidade interna	VG03SFINV09INT
Modelo unidade externa	VG03SFINV09EXT
Função	FRIO
Tensão(v)	220
Fluido Refrigerante	R32
Rotação	Variável
Carga do fluido refrigerante(g)	310
Capacidade de refrigeração Nominal (W)	2500
Potência Consumida no Modo Espera (W)	3
Capacidade a 35ºC e em Carga total (W)	2500
Potência Consumida a 35ºC e em Carga total (W)	760
Capacidade a 35ºC e em Carga Parcial (W)	1420
Potência consumida a 35º e em carga parcial (W)	545
Capacidade a 29º e em Carga Parcial (W)	1420
Potência consumida a 29º e em Carga Parcial (W)	315
Capacidade a 29ºC e Carga total (W)	-
Potência consumida a 29ºC e Carga Total (W)	
IDRS (Wh/Wh)	7,2
Consumo atual de energia (kWhA)	327
Faixa de classificação	A
Bitolas da tubulação - 2026	1/4 e 3/8
Dimensões líquidas (W x D x H)	**EVAPORADORA:** 790 x 250 x 210 mm
	CONDENSADORA: 650 x 450 x 250 mm
Peso líquido (Evaporadora)	8 kg
Peso líquido (Condensadora)	18 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	**EVAPORADORA:** 777 x 333 x 530 mm
	CONDENSADORA: 883 x 353 x 273 mm
Peso bruto com tubo (Evaporadora)	10 kg
Peso bruto com tubo (Condensadora)	21 kg
Funcionalidades	Wifi integrado, anti fungos, golden fin, autolimpeza, desumidificador, alto fluxo de ar, smart life (app),IDRS 7.0

VG IMPORTACAO LTDA.

CNPJ: 03.312.579/0001-16 I.E: 04.142.116-7

END: Av. Pedro Teixeira, 1000A - Chapada
MANAUS/AM - BRASIL

FONE: 92 99340-9812 / 2123-7401

SITE: www.vgbrasil.com

FICHA TÉCNICA SPLIT HI-WALL 12000 BTUs - WIFI

Capacidade de Refrigeração Nominal (BTU/H)	12000
Modelo unidade interna	VG03SFINV12INT
Modelo unidade externa	VG03SFINV12EXT
Função	FRIO
Tensão(v)	220
Fluido Refrigerante	R32
Rotação	Variável
Carga do fluido refrigerante(g)	470
Capacidade de refrigeração Nominal (W)	3500
Potência Consumida no Modo Espera (W)	3
Capacidade a 35ºC e em Carga total (W)	3500
Potência Consumida a 35ºC e em Carga total (W)	1420
Capacidade a 35ºC e em Carga Parcial (W)	3500
Potência consumida a 35º e em carga parcial (W)	1120
Capacidade a 29º e em Carga Parcial (W)	3500
Potência consumida a 29º e em Carga Parcial (W)	1120
Capacidade a 29ºC e Carga total (W)	-
Potência consumida a 29ºC e Carga Total (W)	
IDRS (Wh/Wh)	7,01
Consumo atual de energia (kWh)	409
Faixa de classificação	A
Bitolas da tubulação - 2026	1/4 e 3/8
Dimensões líquidas (W x D x H)	**EVAPORADORA:** 790 x 270 x 210 mm
	CONDENSADORA: 690 x 470 x 250 mm
Peso líquido (Evaporadora)	9 kg
Peso líquido (Condensadora)	19 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	**EVAPORADORA:** 883 x 353 x 213 mm
	CONDENSADORA: 798 x 321 x 554 mm
Peso bruto com tubo (Evaporadora)	11 kg
Peso bruto com tubo (Condensadora)	22 kg
Funcionalidades	Wifi integrado, anti fungos, golden fin, autolimpeza, desumidificador, alto fluxo de ar, smart life (app),IDRS 7.0

VG IMPORTACAO LTDA.

CNPJ: 03.312.579/0001-16 I.E: 04.142.116-7

END: Av. Pedro Teixeira, 1000A - Chapada
MANAUS/AM – BRASIL

FONE: 92 99340-9812 / 2123-7401

SITE: www.vgbrasil.com

FICHA TÉCNICA SPLIT HI-WALL 18000 BTUs - WIFI

Capacidade de Refrigeração Nominal (BTU/H)	18000
Modelo unidade interna	VG03SFINV18INT
Modelo unidade externa	VG03SFINV18EXT
Função	FRIO
Tensão(v)	220
Fluido Refrigerante	R32
Rotação	Variável
Carga do fluido refrigerante(g)	630
Capacidade de refrigeração Nominal (W)	5280
Potência Consumida no Modo Espera (W)	3
Capacidade a 35ºC e em Carga total (W)	5280
Potência Consumida a 35ºC e em Carga total (W)	1950
Capacidade a 35ºC e em Carga Parcial (W)	5280
Potência consumida a 35º e em carga parcial (W)	1520
Capacidade a 29º e em Carga Parcial (W)	5280
Potência consumida a 29º e em Carga Parcial (W)	1520
Capacidade a 29ºC e Carga total (W)	-
Potência consumida a 29ºC e Carga Total (W)	
IDRS (Wh/Wh)	7,36
Consumo atual de energia (kWh)	593
Faixa de classificação	A
Bitolas da tubulação - 2026	1/4 e 3/8
Dimensões líquidas (W x D x H)	**EVAPORADORA:** 900x290x230 mm
	CONDENSADORA: 730x510x270 mm
Peso líquido (Evaporadora)	10,5 kg
Peso líquido (Condensadora)	24 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	**EVAPORADORA:** 985x370x311 mm
	CONDENSADORA: 850x347x592 mm
Peso bruto com tubo (Evaporadora)	12,5 kg
Peso bruto com tubo (Condensadora)	28 kg
Funcionalidades	Wifi integrado, anti fungos, golden fin, autolimpeza, desumidificador, alto fluxo de ar, smart life (app),IDRS 7.0

VG IMPORTACAO LTDA.

CNPJ: 03.312.579/0001-16 I.E: 04.142.116-7

END: Av. Pedro Teixeira, 1000A - Chapada
MANAUS/AM – BRASIL

FONE: 92 99340-9812 / 2123-7401

SITE: www.vgbrasil.com

FICHA TÉCNICA SPLIT HI-WALL 24000 BTUs - WIFI

Capacidade de Refrigeração Nominal (BTU/H)	24000	
Modelo unidade interna	VG03SFINV24INT	
Modelo unidade externa	VG03SFINV24EXT	
Função	FRIO	
Tensão(v)	220	
Fluido Refrigerante	R32	
Rotação	Variável	
Carga do fluido refrigerante(g)	830	
Capacidade de refrigeração Nominal (W)	7000	
Potência Consumida no Modo Espera (W)	3	
Capacidade a 35ºC e em Carga total (W)		8500
Potência Consumida a 35ºC e em Carga total (W)		2900
Capacidade a 35ºC e em Carga Parcial (W)		7000
Potência consumida a 35º e em carga parcial (W)		1950
Capacidade a 29º e em Carga Parcial (W)		7000
Potência consumida a 29º e em Carga Parcial (W)		1950
Capacidade a 29ºC e Carga total (W)	-	
Potência consumida a 29ºC e Carga Total (W)		
IDRS (Wh/Wh)	7,3	
Consumo atual de energia (kWh)	723	
Faixa de classificação	A	
Bitolas da tubulação - 2026	1/4 e 1/2	
Dimensões líquidas (W x D x H)	**EVAPORADORA:** 1104 x 320 x 230 mm	
	CONDENSADORA: 880 x 630 x 350 mm	
Peso líquido (Evaporadora)	15 kg	
Peso líquido (Condensadora)	35 kg	
Dimensões da embalagem (L x P x A)	**EVAPORADORA:** 1129 x 385 x 310 mm	
	CONDENSADORA: 1010 x 735 x 435 mm	
Peso bruto com tubo (Evaporadora)	17 kg	
Peso bruto com tubo (Condensadora)	41 kg	
Funcionalidades	Wifi integrado, anti fungos, golden fin, autolimpeza, desumidificador, alto fluxo de ar, smart life (app),IDRS 7.0	

VG IMPORTACAO LTDA.

CNPJ: 03.312.579/0001-16 I.E: 04.142.116-7

END: Av. Pedro Teixeira, 1000A - Chapada
MANAUS/AM - BRASIL

FONE: 92 99340-9812 / 2123-7401

SITE: www.vgbrasil.com

FICHA TÉCNICA SPLIT HI-WALL 30000 BTUs - WIFI

Capacidade de Refrigeração Nominal (BTU/H)	30000
Modelo unidade interna	VG03SFINV30INT
Modelo unidade externa	VG03SFINV30EXT
Função	FRIO
Tensão(v)	220
Fluido Refrigerante	R32
Rotação	Variável
Carga do fluido refrigerante(g)	1260
Capacidade de refrigeração Nominal (W)	8790
Potência Consumida no Modo Espera (W)	3
Capacidade a 35ºC e em Carga total (W)	10000
Potência Consumida a 35ºC e em Carga total (W)	3700
Capacidade a 35ºC e em Carga Parcial (W)	8800
Potência consumida a 35º e em carga parcial (W)	3000
Capacidade a 29º e em Carga Parcial (W)	8800
Potência consumida a 29º e em Carga Parcial (W)	3000
Capacidade a 29ºC e Carga total (W)	-
Potência consumida a 29ºC e Carga Total (W)	
IDRS (Wh/Wh)	7,22
Consumo atual de energia (kWh)	1142
Faixa de classificação	A
Bitolas da tubulação - 2026	1/4 e 5/8
Dimensões líquidas (W x D x H)	**EVAPORADORA:** 1114 x 320 x 240 mm
	CONDENSADORA: 960 x 680 x 360 mm
Peso líquido (Evaporadora)	17,5 kg
Peso líquido (Condensadora)	40 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	**EVAPORADORA:** 1248 x 400 x 328 mm
	CONDENSADORA: 1060 x 459 x790 mm
Peso bruto com tubo (Evaporadora)	20,5 kg
Peso bruto com tubo (Condensadora)	48 kg
Funcionalidades	Wifi integrado, anti fungos, golden fin, autolimpeza, desumidificador, alto fluxo de ar, smart life (app),IDRS 7.0